

**Пластичные смазки HUSKEY™ и SLIPKOTE® для кольцевых уплотнений ("O" Rings).  
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

Наименование смазки	Среды	Условия			Упаковка
		Стандартные	Высоко-температурные	Высоко-нагруженные	
● <b>HUSKEY LUBE "O" SEAL Pure-Synthetic PTFE Grease*</b>	Вода хозяйственно-питьевого и производственного назначения, сточные воды, пар высокого давления, метанол, этанол, слабые кислоты и щелочь, гликоль	+	-	+	85,1 г.; 397 г.; 15,9 кг.; 49,9 кг.; 172,5 кг.
● <b>HUSKEY LVI-50 Pure-Synthetic PTFE Grease*</b>	Вода хозяйственно-питьевого и производственного назначения, сточные воды, пар высокого давления, метанол, этанол, слабые кислоты и щелочь, гликоль	+	-	-	3 г.; 397 г.; 15,9 кг.; 49,9 кг.; 172,5 кг.
● <b>HUSKEY HYDROLUBE™ Grease*</b>	Вода хозяйственно-питьевого и производственного назначения, сточные воды, пар высокого давления, метанол, этанол, слабые кислоты и щелочь, гликоль	+	-	+	3,2 кг.; 15,9 кг.; 49,9 кг.; 172,5 кг.
● <b>HUSKEY HVS-100 Silicone Grease*</b> (искл. силиконовый каучук)	Природный газ, сжиженный углеводородный газ (СУГ), жидкие углеводороды, вода хозяйственно-питьевого и производственного назначения, сточные воды, пар высокого давления, метанол, этанол, слабые кислоты и щелочь, растительные и минеральные масла, гликоль, глицерин	+	+	-	3 г.; 85,1 г.; 3,63 кг.; 18,2 кг.; 54,5 кг.; 199,8 кг.
● <b>HUSKEY 350 Silicone Grease*</b> (искл. силиконовый каучук)	Вода хозяйственно-питьевого и производственного назначения, сточные воды, пар высокого давления, метанол, этанол, слабые кислоты и щелочь, растительные и минеральные масла, гликоль, глицерин	+	+	-	3,63 кг.; 18,2 кг.; 54,5 кг.; 199,8 кг.
● <b>SLIPKOTE 220-R Silicone DBC Grease*</b> (искл. силиконовый каучук)	Вода хозяйственно-питьевого и производственного назначения, сточные воды, пар высокого давления, метанол, этанол, слабые кислоты и щелочь, растительные и минеральные масла, гликоль, глицерин, тормозная жидкость	+	+	-	10 г.; 85,1 г.; 3,63 кг.; 18,2 кг.; 54,5 кг.; 199,8 кг.

<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>HUSKEY PF-27 PFPE Grease*</b> (искл. материал Viton)</li> </ul>	Жидкий и газообразный кислород, хлор, жидкие углеводороды, вода хозяйственно-питьевого и производственного назначения, сточные воды, пар высокого давления, гидразин, пероксид, метанол, этанол, растворы с высоким рН, концентрированные кислоты, растительные и минеральные масла, гликоль, глицерин, тормозная жидкость и многое другое	+	+	+	56,7 г.; 113,4 г.; 453,6 г.; 680,4 г.; 7,26 кг.; 24,97 кг.
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>HUSKEY PF-29 PFPE Grease</b> (искл. материал Viton)</li> </ul>	Жидкий и газообразный кислород, хлор, жидкие углеводороды, вода хозяйственно-питьевого и производственного назначения, сточные воды, пар высокого давления, гидразин, пероксид, метанол, этанол, растворы с высоким рН, концентрированные кислоты, растительные и минеральные масла, гликоль, глицерин, тормозная жидкость и многое другое	+	+	+	56,7 г.; 113,4 г.; 453,6 г.; 680,4 г.; 7,26 кг.; 24,97 кг.
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>HUSKEY PF-30 PFPE Grease*</b> (искл. материал Viton)</li> </ul>	Жидкий и газообразный кислород, хлор, жидкие углеводороды, вода хозяйственно-питьевого и производственного назначения, сточные воды, пар высокого давления, гидразин, пероксид, метанол, этанол, растворы с высоким рН, концентрированные кислоты, растительные и минеральные масла, гликоль, глицерин, тормозная жидкость и многое другое	+	+	+	56,7 г.; 113,4 г.; 453,6 г.; 680,4 г.; 7,26 кг.; 24,97 кг.
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>SLIPKOTE DYN "O" LUBE Grease</b> (искл. силиконовый каучук)</li> </ul>	Динамическое смазывание в пневмосистемах				4,54 кг; 18,2 кг.; 181,6 кг.

- ▶ Все вышеуказанные смазки совместимы с большинством известных каучуков, эластомеров и термопластиков.
- ▶ Смазки, помеченные значком \*, сертифицированы NSF/U.S.D.A по Классу Н-1, допускающий контакт с пищевыми продуктами.
- ▶ Для смазывания кольцевых уплотнений и прокладок из силиконовой резины рекомендуются смазки HUSKEY LUBE "O" SEAL Pure-Synthetic PTFE Grease, HUSKEY LVI-50 Pure-Synthetic PTFE Grease и HUSKEY HYDROLUBE Grease.

27/04/10\_RU

© HUSK-ITT Corp., [Konstantine Gunin](http://www.huskey.com/), 2008-2010.

Web: <http://www.huskey.com/> ♦ <http://www.huskey.ru/>

Технический форум: <http://www.huskey.ru/phorum/>