

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## **HUSKEY™ OPEN GEAR GREASE**

### **ОПИСАНИЕ:**

**HUSKEY™ OPEN GEAR GREASE** – чрезвычайно липкая, полусинтетическая смазка для тяжелых условий работы, предназначенная для открытых зубчатых передач. Содержит сбалансированную смесь дисульфид молибдена и графита, гомогенизированную в не битумную, неплавящуюся смазку. Смазка не содержит глиняных наполнителей.

Смазка легирована самыми современными присадками для обеспечения долговременной защиты зубьев зубчатых колес и поверхностей скольжения от экстремального давления, износа, ржавления и окисления. Интервал рабочей температуры от –21° до +204 °С.

### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Типичное применение смазки **HUSKEY™ Open Gear** включает: любые открытые редукторы, поверхности скольжения, клинья, направляющие ковочных молотов, подшипники тележек печей, шаровые мельницы, опорная плита седельно-цепного устройства тягача.

**HUSKEY™ Open Gear Grease** отличная смазка для проволочных канатов и тросов.

### **ПРИЕМУЩЕСТВА:**

- **Плакирование** металлических поверхностей твердыми смазочными добавками создает гладкую поверхность. Ресурс сопряженных поверхностей и смазки значительно увеличиваются.

- Твердые смазочные добавки и присадки формируют хемосорбированную смазочную пленку, противостоящую разрушению **в режиме граничной смазки**, возникающем при внезапных нагрузках, пуске и других условиях. Такие параметры процесса смазки могут превышать несущую способность масляной пленки, присутствующей при жидкостном (гидродинамическом) режиме смазки

При граничном режиме смазки сопряженные детали защищены от интенсивного износа, вызванного холодной сваркой движущихся деталей.

- **Снижение износа** и увеличение срока службы деталей благодаря защите, обеспечиваемой твердыми смазочными добавками.

- **Снижение издержек производства** достигается увеличением срока службы деталей, уменьшением времени простоя и удлинением смазочных интервалов.

- **Трение понижено**, температура в зоне трения уменьшена – в результате увеличение срока службы деталей и смазки.



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### **Western Region Office:**

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

### **Eastern Region Office:**

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ	Продукт <b>HUSKEY™</b>	Смазка <b>Open Gear Grease</b>
	Цвет	Черный
	Масло-основа	Частично синтетическое
	Загуститель	Синтетический
	Твердые смазочные добавки	Дисульфид молибдена, графит

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Номер консистенции по NLGI	---	2
Пенетрация, рабочая	D-217	275
Масло-основа, Вязкость	D-445	
SUS @ 100 °F		1500
SUS @ 210 °F		120
cSt @ 40 °C		320
Температура застывания, °C	D-97	-21
Температура вспышки, °C	D-92	+218
Температура каплепадения, °C	D-566	Отсутствует
Способность коррозионной защиты	D-665	Пройден
Timken OK нагрузка, фунт	D-2509	65
*Поставляемые номера консистенции NLGI	---	00, 0, 1, 2

\*Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

## УПАКОВКА:

Брусочек 1077,3 г под шприц (12 шт/ящик);  
3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

6/03\_EN  
03/10\_RU

© Перевод на русский язык [К.В. Гунин](#), 2010.

Web: <http://www.huskey.com/> ♦ <http://www.huskey.ru/>



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### **Western Region Office:**

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### **Eastern Region Office:**

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE