

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## **HUSKEY™ SGL-800 SERIES OILS**

### **ОПИСАНИЕ:**

Индустриальные масла **Серии HUSKEY™ SGL-800** предназначены для жестких режимов и высоких давлений; блендируются из наивысшего качества, отобранных синтетических базовых масел и легированы высокоэффективными присадками. Эти высококачественные, 100% синтетические масла разработаны обеспечить высокую защиту трибосопряжений при низких и высоких эксплуатационных температурах.

Масла **Серии HUSKEY™ SGL-80** сертифицированы **NSF/ U.S.D.A по Классу Н-2**, что делает их пригодными для применения на пищевых производствах без случайного контакта с пищевыми продуктами.

### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Масла **Серии HUSKEY™ SGL-800** первоначально были разработаны для мощных закрытых зубчатых редукторов промышленного оборудования и тяжелонагруженных подшипников скольжения и качения. Но благодаря своим высокотемпературным свойствам и низкой способностью к образованию углеродистых отложений, это отличный выбор для цепей и подшипников, работающих в литографических печах, сушильных камерах, обжиговых печах, ширильно-сушильных машинах, и других механизмах и машинах в условиях высоких температур.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Широкий интервал рабочей температуры
- Высокая нагрузочная способность
- Уменьшают износ и защищают от задиров
- Защищают от ржавления, коррозии и пенообразования
- Увеличивают срок службы оборудования
- Продленные интервалы смены масла
- Уменьшают продолжительность ТО и время простоя оборудования

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

| ТЕСТ  | ASTM Метод | РЕЗУЛЬТАТ         |      |      |       |       |       |
|---|------------|-------------------|------|------|-------|-------|-------|
|   |            | 68                | 100  | 150  | 220   | 320   | 460   |
| ISO VG  |            |                   |      |      |       |       |       |
| Цвет  | ---        | -----Желтый-----  |      |      |       |       |       |
| Вязкость, SUS @ 100 °F  | D-445      | 292               | 465  | 670  | 933   | 1620  | 2300  |
| Вязкость, SUS @ 210 °F  | D-445      | 58                | 74   | 92   | 102   | 158   | 195   |
| Индекс вязкости, min.   | ---        | 137               | 160  | 165  | 131   | 147   | 151   |
| Температура вспышки, °C   | D-92       | 260               | 266  | 268  | 268   | 271   | 277   |
| Температура застывания, °C  | D-97       | -53               | -47  | -43  | -41   | -38   | -34   |
| Способность коррозионной защиты   | D-665      | -----Пройден----- |      |      |       |       |       |
| Метод четырех шариков, пятно износа, мм (40 кг, @ 75 °C, 1 час @ 1200 об/мин) | D-4172     | 0,52              | 0,52 | 0,51 | 0,49  | 0,45  | 0,46  |
| Коксовый остаток по Конрадсону, %   | D-189      | 0,01              | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |

\* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

### **УПАКОВКА:**

18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

06/04  
06/08\_Ru

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2008.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### **Western Region Office:**

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### **Eastern Region Office:**

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE