

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## **HUSKEY™ 512 ARCTIC VALVE LUBRICANT & SEALANT**

### **ОПИСАНИЕ:**

**HUSKEY 512 ARCTIC** разработан обеспечить смазывание и уплотнение трубопроводной арматуры одновременно при низко- и высокотемпературной эксплуатации. Материал состоит из уникального базового масла и сбалансированной смеси смазочных присадок, гарантирующих легкость оперирования трудно приводимой в действие арматуры, и обеспечивающих еще отличную герметизацию от продуктов в трубопроводе.

### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

**HUSKEY 512 ARCTIC** предназначен для применения в любой смазываемой трубопроводной арматуре, обслуживающей углеводороды, LPG (сжиженный нефтяной газ), ароматические соединения, природные газы, водные растворы, кислоты, щелочи, в общем низко- и высокотемпературном применении.

**\* ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТРУБОПРОВОДАХ, НЕСУЩИХ КИСЛОРОД.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- ▶ Не содержит растворителей – не высыхает и не отвердевает
- ▶ Устойчив к химикалиям и углеводородам
- ▶ Широкий интервал рабочих температур от минус 46° до +371 °С
- ▶ Сохраняет арматуру в работоспособном состоянии – делает возможным ее лучшую регулировку

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Цвет	Черный
Текстура	Ровная и однородная, липкая
Рабочая температура	-46° – +371 °С
Температура каплепадения	Отсутствует
Базовые масла	Синтетические
Загуститель	Синтетический
Специальные добавки	Дисульфид молибдена, графит, ПТФЭ (фторопласт-4)

### **ВОЗМОЖНАЯ УПАКОВКА**

4,73 литра банка; 18,93 литра ведро; 56,78 литра бочонок;  
208,18 литра бочка

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation. 10/95

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2003.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com.ua/>



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### **Western Region Office:**

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### **Eastern Region Office:**

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE