

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## **HUSKEY™ COOLUBE 65 HIGH PERFORMANCE GREASE**

### ОПИСАНИЕ:

**HUSKEY COOLUBE 65 Grease** – низкотемпературная пластичная смазка, разработанная для высоких скоростей и средних нагрузок. Изготавливается из минерального базового масла наивысшего качества с добавлением современных присадок и высокостабильного загустителя.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

**HUSKEY COOLUBE 65 Grease** обеспечивает отличное смазывание во влажных или сухих условиях в широком диапазоне температур (интервал рабочей температуры от -60° до +154 °С) в разнообразном оборудовании и машинах различных отраслей промышленности, включая текстильную, производства пищевых продуктов, сельское хозяйство, автомобилестроение и т.д. Смазка **HUSKEY COOLUBE 65** соответствует Спецификациям Военного ведомства США **MIL-PRF-10924C/D, MIL-G-10924C/D** и **Ford WSB-M1C163-D**.

Смазка **HUSKEY COOLUBE 65** рекомендуется для любых подшипников, в том числе для подшипников вентиляторов, подшипников в морозильных камерах, электрических инструментов, салазок, конвейеров, осей и т.п.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ШИРОКИЙ ИНТЕРВАЛ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ
- СВЕРХВОДОСТОЙКАЯ
- ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РЖАВЛЕНИЕ И КОРРОЗИЮ
- ВЫСОКАЯ НЕСУЩАЯ (НАГРУЗОЧНАЯ) СПОСОБНОСТЬ
- УМЕНЬШАЕТ ТРЕНИЕ И ИЗНОС

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	---	Желтый
Загуститель	---	Кальций 12-гидрокси
Степень консистенции по NLGI	---	2
Пенетрация, рабочая	D-217	
60 циклов продавливания		280
10 000 циклов продавливания		290
Масло-основа, Вязкость	D-445	
cSt @ 40 °C		21
SUS @ 40 °C		100
SUS @ 100 °C		39
Температура вспышки, °C	D-92	+154,4
Температура каплепадения, °C	B-566	+149
Температура застывания, °C	D-97	-54
Стойкость к окислению, (100 часов @ 100 °C) psi	D-942	
		5
Выделение масла, %	D-1742	5
Способность коррозионной защиты	D-1743	Пройден
Timken OK нагрузка, фунт	D-2509	40
* Поставляемые номера консистенции NLGI	---	000, 00, 0, 1, 2

\* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

### УПАКОВКА:

3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

1/02

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2007

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com.ua/>



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE