

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## **HUSKEY™ LVI-50-NT PURE-SYNTHETIC GREASE**

### **ОПИСАНИЕ:**

**HUSKEY™ LVI-50-NT GREASE** - многоцелевая, неплавящаяся, сверхводостойкая, пластичная смазка. Разработана обеспечивать долговременное смазывание, защищать от воды, противостоять воздействию химических реагентов в большинстве требуемых условий эксплуатации. Смазка **HUSKEY™ LVI-50-NT** образует липкую, долговечную смазочную пленку, обладающую высокой прочностью и противозадирными свойствами, которая предотвращает контакт между металлическими поверхностями.

Смазка **HUSKEY™ LVI-50-NT** полностью синтетический смазочный материал; сертифицирована **NSF/ U.S.D.A на Класс Н-1**, что делает её полностью пригодной для применения, где возможен случайный контакт смазки с пищевыми продуктами или питьевой водой. Это отличный выбор для экологически безопасной смазки, потому что смазка **HUSKEY™ LVI-50-NT** не токсична и биоразлагаема.

### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Смазка **HUSKEY™ LVI-50-NT** с её способностью противостоять воздействиям воды и химикатам, высококачественный смазочный материал для любых подшипников и поверхностей скольжения, работающих во влажных или сухих условиях. Так как смазка **HUSKEY™ LVI-50-NT** сертифицирована на пищевой допуск **NSF/ U.S.D.A по Классу Н-1**, это делает её превосходной смазкой для применения в пищевой промышленности (особенно для централизованных систем смазки), где ежедневная мойка оборудования необходимое условие. В отличие от других смазок для пищевого оборудования на рынке, смазка **HUSKEY™ LVI-50-NT** была разработана не только как универсальная смазка, но и для неблагоприятных условий эксплуатации при температурах вплоть до +163 °С.

Смазка **HUSKEY™ LVI-50-NT** совместима с большинством известных эластомеров и термопластиков, это смазка для кольцевых уплотнений наивысшего качества. Некоторые примеры её разнообразного применения включают в себя:

- Подшипники насосов
- Любые направляющие скольжения
- Прокладки и уплотнительные кольца
- Электродвигатели
- Судовое оборудование
- Оборудование бассейнов
- Закаточные машины
- Фильтры для воды
- Трубопроводная арматура
- Пищевое оборудование

### **ПРИЕМУЩЕСТВА:**

- Имеет пищевой допуск NSF/ U.S.D.A. по Классу Н-1
- Биоразлагаемая
- Сверхводостойкая, не вымывается водой
- Химически стойкая
- Неплавящаяся
- Широкий интервал рабочей температуры
- Уменьшает износ
- Предупреждает ржавление и коррозию



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### **Western Region Office:**

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

### **Eastern Region Office:**

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Продукт <b>HUSKEY™</b>	Смазка <b>LVI-50-NT</b>
	Цвет	Прозрачный Белый
	Масло-основа	Синтетическое
	Загуститель	Синтетический
	Текстура	Маслоподобная
	Класс NSF/ U.S.D.A.	H-1

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Номер консистенции по NLGI	---	2
Пенетрация, рабочая	D-217	265-295
Масло-основа, Вязкость	D-445	
cSt @ 40 °C		781
cSt @ 100 °C		42
Температура застывания, °C	D-97	-12
Температура вспышки, °C	D-92	+163
Температура каплепадения, °C	D-566	Отсутствует
Способность коррозионной защиты	D-1743	Пройден
Коксуемость по Конрадсону, %	D-189	0,00
Выделение масла при хранении, %	D-1742	0,00
Стойкость к вымыванию водной струей, % потери	D-1264	0,9
Timken ОК нагрузка, фунт	D-2509	35
Метод четырех шариков, пятно износа, мм (40 кг, 1 час @ 1200 об/мин, 75 °C)	D-2266	0,6
Электрическая прочность, кВ	D-877	30
Класс опасности для воды, Германия	---	WGK 1
* Поставляемые номера консистенции NLGI	---	00, 0, 1, 2

\* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

## УПАКОВКА:

3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

10/02  
07/08\_Ru

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2008.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### **Western Region Office:**

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### **Eastern Region Office:**

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE