

* PRODUCT INFORMATION *

HUSKEY™ MULTI-PURPOSE 382 MOLY GREASE

ОПИСАНИЕ:

HUSKEY™ MP 382 MOLY GREASE – антифрикционная пластичная смазка. Изготовлена из высококачественных, тщательно отобранных минеральных масел, полимеров и стабильного литиевого загустителя. Смазка легирована современными противозадирными присадками, противоокислительной и антикоррозионной присадками, обеспечивающими длительную защиту от износа, ржавления и коррозии. Частички дисульфида молибдена, точно субмикронного и микронного размера, полностью гомогенизированы в смазку, для увеличения нагрузочной способности смазки, улучшения металлических поверхностей и снижения трения.

ПРИМЕНЕНИЕ:

HUSKEY™ MP 382 MOLYGREASE – это многоцелевая смазка для сверхтяжелых условий работы, созданная для любых средне- и высокоскоростных подшипников скольжения и качения, работающих в неблагоприятных условиях и широком температурном диапазоне. **HUSKEY™ MP 382 MOLYGREASE** разработана быть пригодной к широкому применению в разнообразном промышленном, автомобильном, горном, строительном и сельскохозяйственном оборудовании и машинах. Применение включает в себя: подшипники колес, вентиляторы, конвейеры, дорожно-строительные машины и оборудование, зубчатые передачи, оси, направляющие рельсы, насосы, подъемные краны и другие поверхности, подверженные проскальзыванию, вибрации или осцилляции, где возникает фреттинг-коррозия.

ПРИЕМУЩЕСТВА:

- Защищает от экстремальных нагрузок
- Продлевает срок службы оборудования
- Многоцелевая
- Сверхводостойкая
- Предупреждает ржавление и коррозию
- Отличная прокачиваемость



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE

* PRODUCT INFORMATION *

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕСТЫ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТЫ
Цвет	---	Темно-серый
Загуститель	---	12-гидроксистеарат лития
Твердые добавки	---	Дисульфид молибдена
Степень консистенции по NLGI	---	2
Пенетрация, рабочая	D-217	265-295
Масло-основа, Вязкость	D-445	
SUS @ 100 °F		1056
SUS @ 210 °F		72,1
cSt @ 40 °C		211,2
Температура каплепадения, °C	D-566	260
Интервал рабочей температуры, °C	---	-20 ÷ 204,4
Температура вспышки, °C	D-92	204,4
Температура застывания, °C	D-97	-18
Timken ОК нагрузка, фунт	D-2509	50
* Возможные степени консистенции NLGI	---	000, 00,0, 1

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

УПАКОВКА:

3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка
Возможна другая упаковка по заказу

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

1/03
05/07_Rus

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2007.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com.ua/>



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE