

* PRODUCT INFORMATION *

HUSKEY™ No. 2 H.D. PTFE SEALANT AND LUBRICANT

ОПИСАНИЕ:

HUSKEY No. 2 H.D. многоцелевой герметик и смазочный материал для трубопроводной арматуры, содержащий сбалансированную смесь тонкодисперсного и крупнозернистого политетрафторэтилена (фторопласт-4), взвешенного в специальной, синтетической смазывающей основе. Состав устойчив к широкой гамме трубопроводных продуктов, такие как вода, сырая или разогретая нефть, топлива, бензины, разбавленные кислоты и щелочи, водяной пар, нефтяные растворители, бутан, пропан, сжиженный нефтяной газ и др.

ПРИМЕНЕНИЕ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

HUSKEY No. 2 H.D. разработан для использования в шаровых или пробковых (проходных) кранах, которые протекают от износа или задиров. Это отличный резьбовой герметик для стандартных труб или крупной резьбы; набивка для сальниковой коробки и дополнительный герметизирующий состав для штока клапана.

HUSKEY No. 2 H.D. прокачивается пистолетами высокого давления (703 ат)** для смазки арматуры, такими как **HUSKEY 1010** Ручной Пистолет или **HUSKEY 1699** Гидравлический Ручной Пистолет.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ЗАДЕЛЫВАЕТ ТЕЧИ
- НЕ ВЫСЫХАЕТ
- И ГЕРМЕТИК, И СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
- ШИРОКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРИГОДНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Красновато-коричневый
Текстура	Тягучая и зернистая
Базовое масло и загуститель	Синтетические
Закупоривающий агент	ПТФЭ фторполимер
Рабочая температура	+4,4° ÷ +260 °C
Рабочее давление	1050 кг/см ² (15000 psi)

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Вследствие того, что герметик имеет неодинаковые по размеру частицы политетрафторэтилена, не выкачивайте его пневматическим оборудованием.
HUSKEY No. 2 H.D. не рекомендуется использовать в трубопроводах, несущих кислород.

ВОЗМОЖНАЯ УПАКОВКА

«J» брусок (диаметр 31,8 мм и длина 215,9 мм) упакованные по 16 шт. в коробку, 3 коробки/ящик

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation. 1/05

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2003.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com.ua/>



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 · Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY · www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 · Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE