

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## **HUSKEY™ S-800 SERIES SYNTHETIC COMPRESSOR OILS**

**(Синтетические компрессорные масла Серии С-800)**

### **ОПИСАНИЕ:**

Компрессорные масла **Серии HUSKEY™ S-800** блендируются из высококачественных, высокоочищенных синтетических базовых масел и легированы новейшими присадками. Эта уникальная смазочная композиция имеет продленный срок службы и обеспечивает максимальную защиту оборудования от износа, окисления и коррозии. Масла **Серии HUSKEY™ S-800** отличаются крайне низкими нагарообразующими свойствами и позволяют компрессорам работать с оптимальной производительностью, продлевая, таким образом, срок службы оборудования.

### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Масла **Серии HUSKEY™ S-800** первоначально были разработаны для любых типов воздушных компрессоров, требующих масло с высокими эксплуатационными свойствами. Эти универсальные масла изготавливаются разной вязкости, чтобы удовлетворять требованиям, предъявляемым к маслам для ротационных пластинчатых, винтовых и поршневых компрессоров.

Масла **Серии HUSKEY™ S-800** показывают высокие эксплуатационные качества при работе в турбинах, гидравлических системах, зубчатых передачах и цепных приводах, благодаря своим противоизносным и антипенным характеристикам и широкому интервалу рабочих температур.

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Масла **Серии HUSKEY™ S-800** совместимы с большинством материалов, используемых в компрессорах, включая уплотнения, термопластики и лаки/краски. Однако некоторые материалы не рекомендуется использовать с этим типом масел. Пожалуйста, свяжитесь с официальным представителем **HUSK-ITT Corp. (HUSKEY Specialty Lubricants)** для консультаций по этому вопросу.

Масла **Серии HUSKEY™ S-800** совместимы с минеральными маслами. Однако смешивание с другими маслами снизит рабочие характеристики масел **Серии HUSKEY™ S-800**. Описание процедуры замены минерального масла на масло **Серии HUSKEY™ S-800** предоставляется по запросу.

### **ПРИЕМУЩЕСТВА:**

- Уменьшают трение и износ
- Защищают от окисления и ржавления
- Низкие нагарообразующие свойства
- Высокая степень очистки
- Продленный срок службы масел
- Продлевают срок службы оборудования



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### **Western Region Office:**

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

### **Eastern Region Office:**

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ	Продукт <b>HUSKEY™</b>	Компрессорные масла Серии S-800
	Цвет	Желтый
	Базовое масло	Синтетическое

<b>HUSKEY™ COMPRESSOR OIL #</b>	<b>S-810</b>	<b>S-815</b>	<b>S-820</b>	<b>S-830</b>
ISO VG	32	46	68	100
Марка SAE, wt.	10	---	20	30
Плотность, фунты/галлон (lb/gal), 15,6 C	7,66	7,44	7,88	7,98
Вязкость, SUS @ 100 °F	144	237	320	496
Вязкость, SUS @ 210 °F	44	49	52	59
Температура вспышки, °C	243	249	254	263
Температура застывания, °C	-51	-43	-37	-34
Температура воспламенения, °C	+277	+279	+282	+293
Самовоспламенение, °C	+388	+396	+404	+427
Интервал рабочей температуры, °C	-51 ÷ +232	-43 ÷ +238	-37 ÷ +241	-34 ÷ +246
Коксовый остаток по Конрадсону	0,02	0,02	0,02	0,02
Метод четырех шариков, пятно износа, мм (40 кг, 1 час @ 1200 об/мин, +75 °C)	0,40	0,40	0,45	0,42

\* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

## УПАКОВКА:

18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

6/06  
08/08\_Ru

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2008.

Web: <http://www.huskey.com/> ♦ <http://www.huskey.ru/>



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### **Western Region Office:**

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### **Eastern Region Office:**

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE