

* PRODUCT INFORMATION *

HUSKEY™ SM-60 PASTE

ОПИСАНИЕ:

HUSKEY™ SM-60 PASTE – многоцелевой смазочный материал сверхвысокого давления и противозадирная паста для тяжелых условий работы, разработанный уменьшить схватывание, заедание, фреттинг-коррозию и износ. Высокое содержание (60%) частичек дисульфида молибдена субмикронного и микронного размера, диспергированные в силиконовой смазке, обеспечивают высокие эксплуатационные качества в течение всей её работы. Антикоррозионные и антиокислительные характеристики смазки максимизируют защиту от коррозии и срок его службы.

ПРИМЕНЕНИЕ:

HUSKEY™ SM-60 PASTE предназначен для обеспечения работоспособности различных пар трения, подверженных высокому давлению и другим неблагоприятным воздействиям. Это отличный смазочный материал общего назначения для опор валов, шлицов, втулок, прокладок, сальников и кольцевых уплотнений. **HUSKEY™ SM-60 PASTE** не рекомендуется для силиконовых резин.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

HUSKEY™ SM-60 PASTE обеспечивает превосходное смазывание при обкатке (приработке) нового или восстановленного механического оборудования. Он разработан для предупреждения заедания при операциях пуска, продления срока службы движущихся частей, защиты от фреттинг-изнашивания и холодной сварки движущихся соединений. **HUSKEY™ SM-60 PASTE** уменьшает вращающий момент при сборке и облегчает разборку, снижая шанс повреждения. Он уменьшает усилие, требуемое для прессовых посадок, и минимизирует деформацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	---	Темно-серый
Номер консистенции по NLGI	---	1
Пенетрация, рабочая	D-217	310
Масло-основа	---	Силиконовое
Твердые добавки	---	Дисульфид молибдена
Температура каплепадения, °C	D-556	> +288
Интервал рабочей температуры, °C	---	-45,5 ÷ +288
Испаряемость, 24 часа @100 °C, %	D-972	0,3
Влияние на медную полосу после 2 часов @100 °C	D-4048	#1 Пройден
Коэффициент трения	FALEX-LFW-4	0,19
Плотность @ 25 °C, фунты/галлон	---	15,62

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

УПАКОВКА:

3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка
Возможна другая упаковка по заказу

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

8/01
06/08_Ru

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2008

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE