

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## ***SLIPKOTE® 786 SILICONE GREASE***

(Ford Spec Number ESR-M13P4-A)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТЫ
Цвет	Визуальный	Прозрачный - Белый
Степень консистенции по NLGI	---	4
Пенетрация, 0,1 мм	D-217	202
Температура каплепадения, °F		Отсутствует
Масло-основа, Вязкость	D-445	
SUS @ 100 °F		1200
SUS @ 210 °F		180
Температура вспышки, °C	D-92	+240,6
Температура застывания, °C	D-97	-30
Электрическая прочность диэлектрика, киловольт @ 25 °C	D-877	26

\* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

### УПАКОВКА:

3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка  
Возможна другая упаковка по заказу

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

1/04

© Перевод на русский язык [К.В. Гунин](#), 2007.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com.ua/>



## ***HUSKEY Specialty Lubricants***

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### ***Western Region Office:***

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### ***Eastern Region Office:***

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE