

* PRODUCT INFORMATION *

SLIPKOTE® MULTI-PURPOSE GREASE (E.P.)

ОПИСАНИЕ:

SLIPKOTE® MULTI-PURPOSE GREASE – высокосортная, многоцелевая, антифрикционная пластичная смазка, изготовленная из высококачественных минеральных масел и стабильного литиевого загустителя. Смазка легирована современными присадками, обеспечивающие длительную защиту от износа, ржавления и коррозии. Смазка **SLIPKOTE® MULTI-PURPOSE GREASE** имеет хорошую водостойкость, создает прочную пленку против влаги и предотвращает контакт сопряженных металлических деталей в температурном диапазоне от -25° до +163 °С.

ПРИМЕНЕНИЕ:

SLIPKOTE® MULTI-PURPOSE GREASE применяется для узлов трения, где по условиям эксплуатации нет высоких температур или давлений. Она разработана быть пригодной к широкому применению в разнообразном автомобильном, морском, промышленном и сельскохозяйственном оборудовании и машинах. Применение, в частности, включает в себя: направляющие скольжения и качения, подшипники, конвейеры, муфты, втулки, универсальные шарнирные соединения, смазка общего назначения и ходовой части транспортных средств, дорожных и сельскохозяйственных машин, а также на ферме, магазине и дома.

ПРИЕМУЩЕСТВА:

- Недорогая
- Снижает трение и износ
- Предупреждает ржавление и коррозию
- Высокая прочность пленки
- Водостойкая
- Широкий интервал рабочей температуры
- Сокращает трудоемкость



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE

* PRODUCT INFORMATION *

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕСТЫ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТЫ
Цвет	---	Синий
Загуститель	---	Стеарат Лития
Степень консистенции по NLGI	---	1,5
Пенетрация, рабочая	D-217	300
Масло-основа, Вязкость	D-445	
SUS @ 100 °F		700
cSt @ 40 °C		150
Температура каплепадения, °C	D-2265	177
Трибологические характеристики (метод четырёх шариков)	D-2596	
Индекс задира, кг		40
Нагрузка сваривания, кг		250

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

УПАКОВКА:

Туба 397 г под смазочный пистолет, 12 шт./ ящик, 36 шт./коробка;
3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка
Возможна другая упаковка по заказу

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

1/04
04/08_Ru

© Перевод на русский язык [К.В. Гунин](#), 2006.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com.ua/>



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE